

EXPLORER

MOTOR YACHTS



STANDARD SPESIFIKASJON – EXPLORER 75 MOTORYACHT

NB! Alle detaljer er ikke på plass ...

Generelle mål

Total lengde	22,86 meter / 74,9 fot
Skroglengde	21,30 meter / 69,8 fot
Lengde i vannlinje	20,51 meter / 67,2 fot
Bredde	6,20 meter / 20,3 fot
Dybde	1,50 meter / 4,9 fot
Høyde (maks fra vannlinje)	6,45 meter / 21,1 fot
CE-kategori	A

Hovedmotor

- 2 x Cummins QSM 11 715 hk med ZF85A. Utstyrt med varmevekslere for ferskvannskjøling, alarm for motor overoppheting og lavt oljetrykk, eksosalarm, komplett motor instrumentering for både øvre og nedre styreposisjon – to fartøyvisninger og analoge målere for begge styreposisjoner – Elektronisk kontroll fra Cummins

Generator

- 1 x Onan 27kW og 1 x Onan 13,5kW 230V 50Hz – inklusive lydskjerming, vann og gass separator, sikringer, instrument kontroll på generator og nedre styreposisjon for start/stopp, timeteller, volt, osv

Verftet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulig feil

www.w-yacht.no

Baugtruster

- 1 x 24V Sidepower baugtruster modell SEP240TCi med dobbel propeller og joystick kontroll for to stasjoner

Skrog, Dekk og Overbygg

- Hvit Scott Bader gelcoat med barriere coating. Børstet gelcoat.
- Skroget har balsa endeved / skumkjerne over vannlinjen – hoveddekk, overbygg og flybride i støpt glassfiber – flybride med sandwich konstruksjon med Honey membran (laminering iht designers spesifikasjon)
- Glassfiber drivstofftanker med ledeplater og mannhull for rengjøring
- Glassfiber eller rustfrie vanntanker med ledeplater og mannhull for rengjøring
- Gjennomgående bruk av teak dørk
- Teak interiør
- Rammefrie vinduer med gråtonet sikkerhetsglass
- Tre eller fire vinduer som kan åpnes (skyvevindu), inklusive bysse vindu, med innvendige vindusskjermer
- Tre eller fire ovale køyer i lugar på hver side
- Maksimum 14 køyer med stormdeksel i rustfritt stål i skroget
- To store køyer med stormdeksel i rustfritt stål i hovedlugar
- Aritex skyvedør i rustfritt stål i salongen og delt aluminiums dør for styrehus
- Lugartak i hvit vinyl
- En dekksluke i rustfritt stål på fordekk for forre gjestelugar (Manship)
- Fenderlist i glassfiber og gummi / rustfritt stål på skrog og rundt badeplattform
- Undervannseksos fra motor med bypass for tomgang
- Alle skroggjennomganger og rør skal ha adgangsluker til de respektive lensepumpe områder – Automatisk lys er påmontert pumper
- Honning kjerne for innvendige skott og spesielle beslag i rustfritt stål for kabling og rørsetting for å være så vanntett som mulig
- Enveis lukkeventil for alle bunnventiler – med beslag i krom eller rustfritt stål
- Buet rekkverk ned til lugarer

Generelt (Innvendig & Interiør)

- Håndpolert teak panel og trearbeid i alle rom
- Gjennomgående bruk av kryssfiner i Marine kvalitet
- Innfelte skap med perledesign
- Fast teak dørk (unntatt på hovedtoalett, gjestetoalett og i dusjer)
- Takplater i hvit myk vinyl med vattering – avtakbar paneltype festet til taket med borrelås
- Høykvalitets 70 % glanslakk på interiør overflater
- Høykvalitets dørlåser til salong og lugardører
- Høykvalitets dørhengsler
- Lysbrytere og stikkontakter fra Vimar
- 1,5 toms skum og bly lydisolering brukes gjennomgående i motorrom og på skott, med hvit aluminiumskledning og grå skliskker gummimatte på dørken festet med varmebestandig lim
- Teak ratt for nedre og øvre styreposisjon

Verftet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulig feil

- Fargevalg for innvendige skinnsofaer – teak persiener, skinn sofa fra Pinghu – hvitt madrassstrekk er inkludert i prisen – Sunbrella eksteriør vinylputer er også inkludert
- Egnede adgangsluker i forre lugarområde for tilgang til alle lense områder – automatisk belysning til pumpeområder utstyrt med luke
- Alt møblement, inklusive køyer, bord, sofa, osv, skal ha myke avrundede hjørner og alle skapdører og skuffer skal ha glatte overflater
- Høyglans slingrekant
- Uttak for aircondition i pent design fra Pelmet
- Alle dører har skikkelig sikring i åpen posisjon
- Tilgang til motorrom fra salong via leder, samt adgang fra lasarett via vanntett dør
- Alle strukturelle skott under dekk har vanntette beslag for gjennomføringer i skott, f.eks ankerbrønn, forre og aktre skott i motorrom

Hoveddekk

- Badeplattform i glassfiber med teak overflate
- Teak i cockpit akter og langs begge sidedekk frem til første trinn – sklisikkert fordekk i glassfiber (smårutet mønster)
- Badestige (skyvetrapp) i rustfritt stål under badeplattform
- En glassfiber port akterut i akterspeilet og en glassfiber port på hhv babord og styrbord side av skanseledning
- To innfelte 32kg patentanker på baugen med plate i rustfritt stål fra Aritex for beskyttelse
- To MUIR ankervinsjer (VRC 3500 Storm) med kabling/solenoid og sikring – Vinsj kan kontrolleres fra tre posisjoner – Øvre og nedre styreposisjon har automatisk MUIR kjettingteller for ankeret – Fotbryter for opp/ned ved siden av ankervinsjen – Vinsjene har klo og trommel i rustfritt stål for betjening av kjettingen når ankeret settes
- 4 Hella LED innvendige lys plassert på babord/styrbord baug for å dekke og lyse opp ankerspillet
- 12 Hella LED innvendige lys på hhv babord og styrbord side
- Fersk- og saltvanns nedspyling tilgjengelig på baugen og akterdekk (kraner i rustfritt stål)
- Rustfrie «staffs» på baug og hekk
- En glassfiber boks på akterdekk med Isotherm (modell BI53)
- Glassfiber lukekarm med kant av rustfritt stål og valgfri gummilist
- Fenderlist i glassfiber med tykt beslag i rustfritt stål
- 1-1/4" rekkestøtter i høypolert rustfritt stål med midtstolpe og hex skruer
- To landstrømskoblere ved styrehus og to plassert i aktre cockpit
- Påfylling for drivstoff, olje og vann samt tømning av septiktank er innfelt i overbygget slik at de ikke er i dekket
- Varm- og kaldtvanns dusj bak på akterdekk
- Tilstrekkelig antall rustfrie halegatt og pullerter – 2 på baugen, 2 midtskips og 4 akterut – tilpasset design
- Egnede spygatt / avløp med logo (innvendig)
- Glassfiber trapp fra akterdekk til fly bridge med teakbelagte trinn – Hella LED lys montert på hvert trappetrinn
- Hella LED lys for skandekk og under flybridge

Verftet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulig feil

- Standard Hella LED innvendige lys iht tegning
- Fusion stereo underholdningspakke bestående av:
 - Fusion MS-AV600G CD/radio med dokking for iPod
 - 2 fjernstyringer (MS-MR600C)
 - 1 forsterker (MS-AM702)
 - 6 høyttalere (MS-FR702)

Flybridge

- Teak på flybridge fra sitteplasser
- Midtstilt styreposisjon med fire koppholdere i rustfritt stål
- Standard full motorinstrumentering og alarmer (se hovedmotor)
- Lagringsplass forut på flybridge
- Hydraulisk styring (Hynautic)
- Cummins elektronisk motorkontroll
- Teak ratt
- Ritchie FD500P Globemaster kompass (24V innfelt)
- Vindskjerm i rustfritt stål med tonet lexan
- Targabøyle i glassfiber med hardtop – to hvite vanntette stereohøyttalere montert på begge sider av bøylene, pluss 3 stk røde Hella LED nattlys forut
- Babord / styrbord / topp Hella LED navigasjonslys – Hella LED ankerlys
- Sitteplasser på flybridge iht tegning med totalt 6 koppholdere i rustfritt stål
- Glassfiber skap med glassfiber vask / foldbart blandebatteri og elektrisk BBQ, pluss en U-line kombinert ismaskin/kjøleskap med hengslet topp – stengeventil for BBQ
- Plastrist inni sittegruppen
- To glassfiber eller teak bord med Marine Tech Hi-Lo STS200-300 med søyle i rustfritt stål
- Sunbrella skumgummi puter (avtakbare)
- ADC 450kg davit med veldimensjonert 24V kabling for davit og sikringer
- To fører seter (Aritex) med hvit vinyl
- Tre-delt skyveluke i rustfritt stål fra akterdekk til flybridge
- 1-1/4" rekkestøtter med egnede porter osv for davit
- Egned drenering for vann med logo (innvendig)
- 24V kabling og glassfiber brakett for ekstra søkelys
- 3 stk vanntette 230V stikkontakter og 2 stk 12V uttak ved roret
- Tilpasset støtte for hardtop i rustfritt stål
- 6 stk Hella LED lys i hardtop/targabøyle
- Luke for innvendig trapp til flybridge (Aritex)
- To håndtak i rustfritt stål under hardtop

Styrehus

- Komplett motorinstrumentering og alarmer
- Timeteller for motor
- Hydraulisk trimror fra BENNETT med doble finner i rustfritt stål med indikatorer
- Elektrisk lufthorn med dobbel trompet
- 2 x 12V uttak

Verftet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulig feil

- Tre elektrisk vindusviskere med vindusspyler (doble viskerarmer) (Exalto) med synkronisert kontroll
- Elektronisk motorkontroll fra Cummins
- Hydraulisk styring (HYNAUTIC)
- Gjennomgående 24V / 230V kablingsystem, bryterpanel med sikringer (BEP AC og DC panel) Volt/Ampere meter osv – Panel er fargekodet og nummerert – Fire reservesikringer for hhv 230V og 24V
- Faste klare vinduer forover med tykkelse som tilfredsstillter CE krav
- Ritchie FD500P Globemaster kompass (innfelt)
- To fører seter fra Navigator wasp (Marine Tech)
- Trappe med rekkverk ned til lugarer
- WEMA drivstoff- og vannmåler
- Hella dimmerbryter i cockpit
- Seks røde Hella LED lys med dimmer
- Ultra-skinn bak skjermen og på førerplass
- Teak håndtak i taket
- Ratt i solid tre
- 2 x luker som kan åpnes (Lewmar 10")
- En to-delt dør (Aritex)

Salong

- Innebygget tredelt sittegruppe med skinntrekk inkludert på sofaer
- Marine Tech Hi-lo bord i rustfritt stål med fireveis bevegelse og teak bord med skuffer
- Myggnetting på alle vinduer og køyer som kan åpnes
- Spesielle vinduslåser
- Uttak for TV antenne monteres som nødvendig
- Kabinett med elektronisk kontrollert TV heis (Maship), 40" TV, med Bose surround lydssystem
- Solid teak dørk
- Luke med gassdempere midt i salong for adgang til motorrom, med leder
- Overhead 24V Hella LED spotlights
- Takplater i ny hvitfarget vinyl er avtakbar og festet med borrelås
- Alt møblement og skott er i teak
- Innvendig brukes trykknapper i rustfritt stål av god kvalitet for alle skuffer
- Aircondition uttak (Groove Style)
- Fem doble 230V stikkontakter
- 4 Hella LED veggglamper
- Lydssystem pakke fra Fusion
- Doble vegg vinduer
- Behandlet tak
- Spisebord med 8 stoler

Bysse

- Staron eller granitt benkeplate inklusive disken
- Grohe blandebatteri i byssa

Verftet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulig feil

www.w-yacht.no

- SMEG elektrisk topp med 4 plater
- SMEG mikrobølge/konveksjonsovn samt Aritex gryteholder
- Dobbel vask i rustfritt stål
- Isotherm kjøleskap i rustfritt stål med skjulte skruer
- Alle skuffer og skap i flush stil med perledesign
- Overskap for oppbevaring – alle med avrundet og buet avslutning
- Dometic CK 2000 avtrekksvifte
- Trykknapper for alle skap og skuffer
- Beslag for kopper, tallerkener og dekketøy, osv
- 2 doble Gewiss 230V stikkontakter
- Avfallsdunk med åpning fra overbygg
- Hjørneseksjon med roterbart gryteskap
- Hafele lagringsenheter
- Vanntett dør for adgang til skandekk (Aritex)

Babord gjestelugar

- Dobbeltseng eller enkle senger
- Kledning i skinn/ultra-skin på senger og hodegjerde
- Sederkledd garderobeskap med automatisk Hella LED lys
- Teak dørk
- To leselys (Hella LED)
- 24V spotlights (Hella LED)
- Takplater i vinyl – avtakbar, festet med borrelås
- Stoff trukket 15cm skumgummi madrass
- Dør med høykvalitets lås
- Trykknapper på skuffer og skap
- To doble 230V stikkontakter
- Aircondition med egen kontroll
- Kontakt for TV antenne
- CD/Radio med to høyttalere

Styrbord gjestelugar

- Dobbeltseng eller enkle senger
- Kledning i skinn/ultra-skin på senger og hodegjerde
- Sederkledd garderobeskap med automatisk Hella LED lys
- Teak dørk
- To leselys (Hella LED)
- 24V spotlights (Hella LED)
- Takplater i vinyl – avtakbar, festet med borrelås
- Stoff trukket 15cm skumgummi madrass
- Dør med høykvalitets lås
- Trykknapper på skuffer og skap
- To doble 230V stikkontakter
- Aircondition med egen kontroll

Verftet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulig feil

- Kontakt for TV antenne
- CD/Radio med to høyttalere

Forre VIP lugar

- Frittstående dobbeltseng med skuffer på undersiden
- Kledning i skinn/ultra-skin på senger og hodegjerde
- Sederkledd garderobeskap med automatisk Hella LED lys
- Teak dørk
- To leselys (Hella LED)
- 24V spotlights (Hella LED)
- Takplater i vinyl, festet med borrelås
- Stofftrukket 15 cm skumgummi madrass
- Dørlås med høykvalitets krom lås (Timage)
- Trykknapper på skuffer og skap
- 230V stikkontakter
- Aircondition med egen kontroll
- Kontakt for TV antenne
- Ocean vindskjerm for luke
- CD/Radio med to høyttalere

Eget separat bad (ensuite) for hver gjestelugar

- Alt i teak med flytende speiltak og 24V Hella LED spotlys
- Dusjkabinett med Grohe dusj batteri
- Dusjdør i sikkerhetsglass med logo
- Staron/granitt benkeplate med hvite porselensvasker og blandebatteri
- Dusjkar pumpe (stor glassfiber)
- Fasede speil
- Tecma stillespylende lavprofil toalett – ferskvanns spyling
- Tre-veis ventil for direkte tømning eller til septiktank
- Avtrekksvifte – EC Smith
- Trykknapper for skuffer og skap
- Høyglans teakrist i dusjen
- Høykvalitets baderomsinnredning
- Brukbart oppbevaringsskap under vask
- Granitt gulv

Hovedlugar (full bredde)

- Dobbeltseng med fire skuffer
- Kledning i skinn/ultra-skin på seng og hodegjerde
- Stofftrukket 20cm skumgummimadrass
- Kabling og tilkobling for ekstra TV
- CD/Radio med to stk takhøyttalere
- Sederkledd garderobeskap med automatisk Hella LED lys
- Teak dørk

Verftet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulig feil

- Avtakbare vinyl takplater – festet med borrelås
- 24V spotlights (Hella LED)
- To leselys på hver side av dobbeltseng (Hella LED)
- Trykknapper på skuffer og skap
- Høykvalitets dørlås
- Store køyer i rustfritt stål med stormdeksel
- 230V stikkontakter
- Aircondition med egen kontroll
- Stoffkledning bakom sengen
- Behandlet tak
- Servantskap
- CD/Radio med to høyttalere

Bad for hovedlugar

- Teak vegger, flytende takspeil med lyssnor
- Høypolert teakrist
- Dusj dør av sikkerhetsglass med logo.
- Lettplassert tre-veis ventil for valg av direkte tømming, via dekk eller til septiktank
- Dusjkar pumpe (stor glassfiber)
- Staron/granitt benkeplate
- Dusj batteri
- 24V spotlights (Hella LED)
- Tecma toalett med ferskvannsspyling, med vannlås
- Avtrekksvifte – EC Smith
- Trykknapper for skuffer og skap
- 230V stikkontakt
- Brukbare oppbevaringsskap
- Dusjkabinett i glassfiber
- Hvit porselensvask med Grohe blandebatteri
- Et sett med kvalitets baderomsmøbler
- Granitt gulv på toalett

Mannskapslugar

- Dobbeltseng eller enkle senger på styrbord side, med skuffer på undersiden
- Enkelt seng på babord side
- Lite hengeskap med automatiske Hella LED lys
- Teak dørk
- Tre leselys (Hella LED)
- 24V spotlights (Hella LED)
- Takplater i vinyl, festet med borrelås
- Stofftrukket 15cm skumgummimadrass
- Dør med høykvalitets lås i krom
- Trykknapper for skuffer og skap
- To 230V stikkontakter

Vertet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulig feil

- Aircondition med egen kontroll
- Antennekontakt for TV
- CD/Radio med to høyttalere
- Tecma bad med dusj
- Lagerplass – skipslager
- Vaskemaskin/tørketrommel
- Grått gummigulv i midten til motorrom

Motorrom / Mekanisk

- Undervanns motoreksos med bypass gjennom hekken
- Grå gummimatte på dørken, men med teak i midten (varmebestandig lim)
- Groco innvendig sjøvannsil tilpasset størrelsen på motor
- Dobbelt store Racor drivstoffilter med måler for hovedmotor og vannalarm
- Ett Racor drivstoffilter for hver generator
- Aquamet akslinger i rustfritt stål
- P.Y.I. dryppfrie akter nipler
- Fleksible koblinger R&D Marine
- Kraftige undervannsbraketter i rustfritt stål med cutlass kulelager
- 4-bladers propell (Hung Sheng C klasse) – CNC produsert
- Rorblader og rorakslinger i rustfritt stål, med glassfiber rør for ror
- Våte lyddempere i glassfiber
- Svartfarget eksosslange av god kvalitet
- Hynautic hydraulisk styring
- Fire 24V motorroms vifter og luftinntaksventiler – avfuktere med 2 vifter på inntak og to på utblåsing
- Overlegent lydisoleringsmateriale i motorrom – 1.5'' skum og bly
- Perforerte hvite aluminiumsplater som dekker alle skott og tanker for drivstoff og vann, med avslutninger i rustfritt stål
- Åtte automatiske elektriske lensepumper – lensepumper i motorrom har vannstandsalarm (Rule)
- Henderson MKV manuell lensepumpe er innfelt i cockpit
- Drivstoff manifold og drivstoff retur manifold i rustfritt stål
- Drivstofftank i glassfiber med ledeplater (testet til 5 PSI)
- Vanntanker i glassfiber eller rustfritt stål med ledeplater (testet til 5 PSI)
- Nivåglass, selvlukkende ventiler og tankventiler er påmontert drivstoff- og vanntanker
- Drivstofftanker har cross-over ventiler
- Drivstoffslanger i gummi
- Blå hardplast for kaldt ferskvann
- Rød hardplast for varmt ferskvann
- Grønn hardplast for sjøvann
- Cummins elektronisk motorkontroll
- Lukkeventiler på alle skroggjennomføringer under vannlinjen (ventiler av god kvalitet i bronse eller rustfritt stål)
- Doble slangeklemmer på alle rør

Verftet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulig feil

- Ferskvannssystem under trykk (Jabsco med kombinert trykktank)
- 1 x 200A 12V AGM startbatteri for hver generator – i fastmontert glassfiberboks
- 2 x 200A 12V AGM startbatterier for hver motor – i fastmontert glassfiberboks
- 6 x 200A 12V AGM forbruksbatterier – i fastmontert glassfiberboks
- 2 x 200A 12V AGM batterier for baugtruster – i fastmontert glassfiberboks
- Elektrisk hovedstrømbryter for batteri
- Parallellbryter for batterier for å kunne kombinere forbruksbatterier og startbatterier
- Mastervolt Mass Combi 24/4000-120 inverter/batterilader
- Mastervolt Chargemaster 24/60-3 batterilader
- Gjennomgående jordingsnett i kopper
- Vedlikeholdsfrie glassfiber rør for rør
- Rorblad i rustfritt stål
- Lyddemper i glassfiber for hovedmotor
- Ferskvanns uttak med slange på forre skott i motorrom
- Arbeidsbenk (mannskapslugar)
- Verktøyskap (lasarett)
- Oppsamling av olje under motorer
- Svart eksosslange for hovedmotorer
- Motorisert 24V isolasjonsbryter for motor
- Septiktank i glassfiber (en svart og en grå) med kvernpumpe for tømning i havn eller overbord
- 8 stk Hella LED lys i motorrom og 2 stk 230V lys
- Alle lensepumper er direktekoblet til batteriene
- 24V pumper for dusjkar
- All rørsetting er skikkelig festet og avstivet for å unngå skader ved vibrasjon, osv
- Sikkerhetsrekkverk i rustfritt stål rundt begge motorer
- Olje Reverso 24V utstyrt for begge hovedmotorer og begge generatorer
- Tilkobling for vann i havn (Par)
- Tank i rustfritt stål for reserve ny olje
- Tilkoblingsplinter er så vanntett som mulig
- Ferskvanns slange
- Polerte motorfester i rustfritt stål
- Alle beslag over vannlinjen er i krom eller rustfritt stål (skjelltype utløp)

Elektrisk system

- All kabling er dobbeltmantlet, lagt i kanaler, og nummerert på kontrollpanelet for kabling
- 230V og 24V kabler har distinkt fargekode for enkel identifisering og nummerering
- Alle kabler er dimensjonert for å tåle mer enn maks strømbelastning – isoleringsbrytere for alt 230V utstyr slik som aircondition, inverter, lader, batterier, varmtvannsbereder. RCD er montert på alt 230V utstyr slik som landstrøm, generator, inverter og lader
- To 230V tilkoblinger for landstrøm – Indikator for landstrøm på hovedtavlen
- Strømtavlen er utstyrt med interlock mellom landstrømtilkobling og generatordrift
- BEP hovedbryter panel
- 8 stk marine aircondition system (Dometic), med omvendt syklus

Verftet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulig feil

- 2 x 24.000 BTU for salong
- 1 x 24.000 BTU for bysse og styrehus
- 1 x 12.000 BTU for hovedlugar
- 1 x 12.000 BTU for styrbord gjestelugar
- 1 x 12.000 BTU for babord gjestelugar
- 1 x 12.000 BTU for forre gjestelugar
- 1 x 12.000 BTU for mannskapslugar
- Alle sikringskurser er tilstrekkelig dimensjonert ift bruksområdet
- Fartøyet er gjennomgående jordat, inklusive alle lukkeventiler, osv
- Galvanisk isolator

Brannvern utstyr

- Automatisk brannslukningssystem i motorrom fra SEA-FIRE Model FD 700M

Annet

- Zinkanoder på ror, akslinger og akterspeil
- Nødror er forsvarlig festet
- Rom for rormaskin er godt ventilert
- Interlux beskyttelse 2000E med epoxy beskyttelse (2-lags)
- International primer og svart bunnstoff (2-lags)
- 2,5 cm svart vannlinjestripe med 3 cm avstand til svart bunnstoff



**Båsen 38,
4152 Vestre Åmøy
Tel: (+47) 400 04 932
post@w-yacht.no**

Verftet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulig feil

www.w-yacht.no